

GM380

Une radio, des possibilités illimitées.

SPÉCIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Signalisation

- Private Line™
- Signalisation sélective 5 tons

Facile à configurer et à utiliser

- Interface utilisateur intuitive pilotée par menu
- Clavier complet
- Affichage numérique à 4 lignes et 14 caractères
- Boutons programmables
- Programmable par PC*

Adaptable et polyvalent

- L'utilisation d'une carte d'options apporte des caractéristiques supplémentaires et des fonctions spécifiques à l'utilisateur*
- Facile à programmer sur place pour intégrer des fonctions supplémentaires
- La fonction de transfert de données permet d'interfacer avec des terminaux tiers et d'améliorer les communications

Protection des utilisateurs

- Signalisation d'urgence
- Travailleur isolé
- Alarme externe

Qualité

- Conforme à la norme MIL Spec. 810
- Conforme à la norme environnementale IP54
- Durabilité vérifiée par les tests de vieillissement accéléré Motorola
- Technologie de compression vocale X-Pand™

Efficacité

- Balayage de canaux
- Renvoi d'appel
- Appels d'état
- Coupure auto-radio
- Canal mémorisé
- Émission commandée par la voix (VOX)

Fourni en standard

- Câble d'alimentation de la batterie
- Microphone compact avancé
- Haut-parleur externe 7,5 W

Accessoires optionnels

- Une gamme étendue propose divers accessoires optionnels pour personnaliser votre radio :
- Microphones et solutions pour le bureau
 - Accessoires pour l'automobile
 - Kits de montage

* Pour obtenir d'autres informations, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur local



Dans la gamme Professionnelle de Motorola, le GM380 est l'une des radios leaders du marché. Il est le choix idéal pour les professionnels qui demandent des moyens de communication sophistiqués et polyvalents. Une gamme de caractéristiques étendues, une interface conviviale, un clavier complet et un grand écran améliorent le degré d'efficacité du personnel mobile.

La gamme Professionnelle offre également des cartes d'option, une sélection d'accessoires étendue, et des radios portatives. Elle vous permettra de développer facilement la solution de communication la mieux adaptée à vos besoins.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL		
Spécifications	VHF	UHF
Gamme de fréquences	136-174 MHz	403-470 MHz
Stabilité de fréquence	±2,5 PPM	±2 PPM
(-30°C à +60°C, 25°C Réf.)		
Nombre de canaux	255	
Espacement des canaux	12,5/20/25 kHz	
Puissance de sortie	1-25W	1-25W
Alimentation	13,2 V CC (10,8 – 15,6 V CC) masse négative du véhicule	
Dimensions (L x larg x H)	1-25W: 190 x 185 x 71mm (plus 7 mm pour le bouton du volume)	
Poids	1-25W: 1.480g	
Température opérationnelle	-30 à 60°C	
Mode opératoire	Intermittent	Intermittent
Étanchéité	Test de pluie IP54	
Chocs et vibrations	Conforme MIL-STD 810-C, D & E et TIA/EIA 603	
Poussière	Conforme MIL-STD 810-C, D & E et TIA/EIA 603	
Humidité	Conforme MIL-STD 810-C, D & E et TIA/EIA 603	

RÉCEPTEUR		
Spécifications	VHF	UHF
Sensibilité (12dB SINAD) (EN)	0,30 µV (0,22 µV normal)	
Intermodulation (EN)		>65 dB
Sélectivité de voie adjacente (EN)	80dB @ 25 kHz 75dB @ 20 kHz 65dB @ 12,5 kHz	75 dB @ 25 kHz 70 dB @ 20 kHz 65 dB @ 12,5 kHz
Réjection parasite (EN)	80 dB @ 20/25 kHz 75 dB @ 12,5 kHz	75 dB @ 20/25 kHz 70 dB @ 12,5 kHz
Audio nominal (EN))	7,5W & 13W Externe	
Distorsion audio @ Audio nominal	3% normal	
Bruit et ronflement	-40 dB @ 12,5 kHz -45 dB @ 20/25 kHz	
Réponse audio (300 à 3.000 Hz)	+1, -3dB	
Parasites par conduction	-57 dBm <1 GHz	
Émission selon FCC Part. 15	-47 dBm >1 GHz	

ÉMETTEUR	
Spécifications	VHF/UHF
Limitation de modulation	±2,5 kHz @ 12,5 kHz ±4,0 kHz @ 20 kHz ±5,0 kHz @ 25 kHz
Bruit et ronflement FM	-40 dB @ 12,5 kHz -45 dB @ 20/25 kHz
Émission rayonnée	-36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz
Puissance de voie adjacente	-60 dB @ 12,5 kHz -70 dB @ 20/25 kHz
Réponse basse fréquence (300 à 3000 Hz)	+1, -3dB
Distorsion audio @ 1000 Hz, 60% déviation maximale	3% normal

NORMES MILITAIRES POUR PORTABLES 810 C, D, & E

810C		810D		810E
MIL-STD applicable	Méthodes	Procédures	Méthodes	Procedures
Basse pression	500.1	1	500.2	2
Haute température	501.1	1,2	501.2	1,2
Basse température	502.1	2	502.2	1,2
Chocs thermiques	503.1	1	503.2	1
Radiation solaire	505.1	1	505.2	1
Pluie	506.1	2	506.2	2
Humidité	507.1	2	507.2	2,3
Brouillard salin	509.1	1	509.2	1
Poussière	510.1	1	510.2	1
Vibrations	514.2	8,10	514.3	1
Chocs	516.2	1,2,5	516.3	1

Données pour +25°C sauf indication contraire

*Disponibilité sous réserve de la législation nationale ou de la réglementation applicable.

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis et sont uniquement présentées à titre informatif.

Toutes les spécifications répertoriées sont des valeurs normales. Les radios sont conformes aux réglementations applicables.

Conformes aux directives CE EN 300 086 et EN 300 113

Pour en savoir plus sur les avantages de communication que les modèles de la gamme Professionnelle peuvent apporter à votre organisation, veuillez contacter votre fournisseur agréé Motorola local.



Motorola Limited, EMEA Headquarters

Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, RG22 4PD, Royaume-Uni
Téléphone: +44 (0)1256 358211

www.motorola.com

MOTOROLA et le logo stylisé M sont des marques déposées à l'US Patent & Trademark Office.
Tous les autres noms de produits ou de services sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires légitimes. © Motorola, Inc. 2006. Tous droits réservés.

GM380-RE(09/06)

Pour obtenir d'autres informations, veuillez contacter votre revendeur agréé ou distributeur Motorola local.